

18V LXT® Li-ion BL 60Nm fúró- csavarbehajtó 2x5,0Ah

DDF484RTJ

18V • 54 Nm • 2 000 perc⁻¹



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Max. meghúzási nyomaték H/S	54 / 30 Nm
Tengelykapcsoló nyomatékbeállítás	21
Max. furatátmérő / fa	38 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Meghajtó tokmány	1/2"-20UNF "
Tokmány befogási kapacitás	1,5 - 13 mm
Fúrési teljesítmény (csigafúrószár)	38 mm
Fúrési teljesítmény (öntolósos fúrószár)	76 mm
Rezgésszint, fúrás fémbe	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe	1,5 m/s ²
Hangnyomás (L _{pA})	76 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Termék méretek (H x SZ x M)	172 x 79 x 261 mm

EAN Kód 0088381826433

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Alacsony energiafelhasználás a kefe nélküli motornak köszönhetően.
- A fogantyú gumi markolata jó munkafogást biztosít
- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.
- Nagy hatékonyságú és kompakt professzionális gép.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

784637-8

csavarbehajtó hegy, PH2 – S6, 45



837916-4

MAKPAC 2 betét DDF482



821550-0

MAKPAC 2 koffer 396x296x157



251314-2

laposfejű csavar M4 x 12



346317-0

öv kampó



450128-8

Li-ion akku takarólap LXT



766027-7

1,5-13mm gyorsokmány 1/2"-20UNF



■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

195584-2

DC18RC akkumulátor töltő 14,4V-18V



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

197941-0

vállpánt akkus gépekhez



450128-8

Li-ion akku takarólap LXT



821550-0

MAKPAC 2 koffer 396x296x157



837916-4

MAKPAC 2 betét DDF482



P-90629

1/4" sarokcsavarbehajtó fej

