

470W 1,4J SDS-Plus fúrókalapács

HR1840

470 W • SDS-Plus • 18 mm • 1,4 J



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gépkategória	2128
Felvett teljesítmény	470 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2100 min ⁻¹
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 4800 min ⁻¹
Max. furatátmérő / fa	24 mm
Max. furatátmérő / beton	18 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Optimális fúrési méretek betonban	4 - 10 mm
Ütési energia	1,4 J
Alkalmazható SDS-PLUS szerszámokhoz	✓
Tápvezeték	2,5 m
Hangteljesítmény (L _{WA})	98 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	87 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Tömeg kábel nélkül	2,4 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	285 x 75 x 208 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A markolat gumibevonata szilárd munkafogást biztosít.
- Jobb/bal forgásirány.
- Ütvefúrás, nem ütvefúrás és túskefunkció

EAN Kód 0088381844895

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

192349-3

porszívó-adapter 27/19-22 - Ø 20 /



198362-9

porvédő készlet



198993-4

kenőzsír fúró- és vésőszárhoz 100ml

