

800W 2,4J SDS-Plus fúrókalapács

HR2600

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gépkategória	2128
Felvett teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1200 min ⁻¹
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Max. furatátmérő / fa	32 mm
Max. furatátmérő / beton	26 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Optimális fúrési méretek betonban	8 - 18 mm
Ütési energia	2,4 J
Fúrásátmérő TCT koronafúróval	68 mm
Alkalmazható SDS-PLUS szerszámokhoz	✓
Tápvezeték	2,5 m
Hangteljesítmény (L _{WA})	101 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	90 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Tömeg kábel nélkül	3,0 kg

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- 360°-ban elforgatható oldalmarkolat
- Változtatható fordulatszám
- Ergonomikus fogantyú
- Kettős szigetelés

EAN Kód 0088381606561

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

331886-4
mélységhatároló

■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

195173-3
porgyűjtő sapka



331886-4
mélységhatároló
