

# 800W 2,8J SDS-Plus fúrókalapács

## HR2800

800 W • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J



### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felvett teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulat/szám	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Max. furatátmérő / fa	32 mm
Max. furatátmérő / beton	28 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Optimális fúrési méretek betonban	8 - 20 mm
Ütési energia	2,8 J
Fúrásátmérő TCT koronafúróval	80 mm
Alkalmazható SDS-PLUS szerszámokhoz	✓
Tápvezeték	2,5 m
Műanyag tárolódoboz	✓
Hangteljesítmény (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Hangnyomás (L <sub>pA</sub> )	89 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Tömeg kábel nélkül	3,2 kg

### FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- Hátsó fogantyú puha gumi markolattal, ergonomikus kialakítású a kényelmes használat érdekében.
- Egyérintéses csúszó tokmány a fúró könnyű felszereléséhez és eltávolításához.
- Kettős szigetelés

**EAN Kód 0088381083850**

Hivatkozás a termékoldalra - [www.makita.hu](http://www.makita.hu)



# KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

## ■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

198362-9

porvédő készlet

